

Fillset Standard, supapă de sens, Pentru sistemele de umplere/completare cu apă

Cod articol: 6813100

reflex

Thinking solutions.



Caracteristici

Tip	Standard
Temperatură max. de operare	65°C
Presiune max. de operare	10 bar
Presiunea minimă de alimentare	$p_0 + 1,5$ bar
Conexiune intrare/ieșire	R 1/2" x R 1/2"
Înălțime	170 mm
Lățime	236 mm
Lungime instalație	236 mm
Adâncime	128 mm
Masă	1,70 kg

Fillset Standard, supapă de sens

Descriere

Fillset Standard

Armătură cu debitmetru, cu suport de perete, pentru conectarea directă a unităților de umplere/completare, pentru sistemele de încălzire și apă răcită, la rețeaua de alimentare cu apă potabilă.

Este format din:

- Două vane de închidere cu bilă, la intrare și la ieșire
- Grup de racordare pentru sisteme de completare conform DIN 1988 și DIN EN 1717
- Cu racordare directă la rețelele de apă potabilă
- Cu separator de sistem testat DVGW tip BA (supapă de sens)
- Bariere de intrare și ieșire
- Poate fi extins cu Fillset Safecontrol pentru umplere / completare automată
- Performanță de umplere/completare cca 1,6 m³/h la $\Delta p = 1,5$ bar
- Presiune minimă de debit $p_0 + 1,5$ bar (abateri posibile în combinație cu Variomat și Servitec)
- Presiune maximă de lucru admisă 10 bar
- Temperatura maximă de lucru admisă 65 °C