


# Vas secundar Variomat VF 1000/1000 mm, gri, 6 bar

## Pentru Stație de presurizare Variomat

Cod articol: 8610705

**reflex**

Thinking solutions.



### Caracteristici

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Tip                                     | VF 1000/1000 |
| Volum nominal                           | 1000 litri   |
| Volum nominal util                      | 900 litri    |
| Temperatura maximă admisă în instalație | 120°C        |
| Temp. max. de operare pt. membrană      | 70°C         |
| Presiunea maximă de operare             | 6 bar        |
| Conexiune cu filet                      | G 1"         |
| Diametru rezervor                       | 1000 mm      |
| Înălțime                                | 2127 mm      |
| Înălțime conexiune apă                  | 348 mm       |
| Înălțime la înclinare                   | 2146 mm      |
| Masă                                    | 270,00 kg    |

Vas secundar Variomat VF 1000 litri D1000 mm / 6 bar

### Descriere

Variomat VG și Variomat VF

Variomat VG (vas principal) și Variomat VF (vas secundar), sunt vase de expansiune cu membrană înlocuibilă, nepresurizate, destinate pentru a fi conectate la o Unitate de Control Variomat, pentru sisteme de încălzire și apă răcită, în circuit închis. Omologare conform Directivei privind Echipamentele sub Presiune 2014/68/EU.

Construit conform DIN EN 1383 și VDI 4708 sau AD 2000.

Unul sau mai multe vase secundare Variomat VF, de aceeași capacitate, pot fi folosite doar în combinație cu un vas principal Variomat VG, de aceeași capacitate, iar acestea împreună (VF + VG) pot fi utilizate numai în combinație cu o Unitate de Control Variomat.

- Necesită instalarea pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la greutatea vasului încărcat
- Membrană înlocuibilă, conform DIN EN 13831
- Vas fabricat din oțel, cu protecție externă împotriva coroziunii
- Vasul Variomat este prevăzut în partea superioară cu un cot egalizator – țevă tip "gât de lebădă", care asigură egalizarea presiunii între camera de gaz din vas și atmosferă
- Cu ventil de aerisire automată
- Cu priză laterală sudată (cuplaj cu filet interior) pentru conectarea unui detector de rupere a membranei MBM II
- Vasul de bază Variomat VG include în kitul de livrare capsulă manometrică "LIS" pentru măsurarea nivelului de apă din vas
- Vasul VG se conectează la modulul hidraulic prin racorduri flexibile, care se comandă separat
- Vasele stau vertical, pe picioare din profile de oțel
- Vasele trebuie poziționate vertical, în unghi drept
- Nu conectați vasul Variomat VG rigid cu podeaua pt. a permite capsulei manometrice "LIS" să funcționeze corect
- Variomat VG + Variomat VF + Unitatea de Control Variomat VS trebuie montate în același plan orizontal