

Modul BUS Reflex Profibus DP Touch

Conectare directă la placa de bază Control Touch

Cod articol: 9118042

reflex

Thinking solutions.



Caracteristici

Tip	Profibus DP Touch
Conexiune electrică	230V/50Hz
Înălțime	22 mm
Lățime	50 mm
Adâncime	52 mm
Masă	0,40 kg

Descriere

Modul BUS Reflex Profibus DP

Modul BUS pentru conversia informațiilor din interfața de control Control Touch a Stațiilor Reflex Variomat, Reflexomat sau Servitec în protocol Profibus DP. Integrare directă pe placa de control Control Touch, în carcasa Unității de Operare Control Touch. Nu este necesară o instalare suplimentară.

Fișa de conectare la BMS: D-Sub 9

După conectarea și activarea comenzii Touch, modulul BUS este gata de utilizare și trebuie conectat la BMS-ul clădirii.

Controlul la distanță prin BMS-ul clădirii a următoarelor funcții și parametri ai Stației Reflexomat/Variomat/Servitec:

- Pompa / compresorul 1 pornit
- Pompa / compresorul 1 oprit
- Pompa / compresorul 2 pornit
- Pompa / compresorul 2 oprit
- Supapa de siguranță 1 declanșată
- Supapa de siguranță 1 nedeclanșată
- Supapa de siguranță 2 declanșată
- Supapa de siguranță 2 nedeclanșată
- Umplere/completare acționată
- Umplere/completare neacționată
- Specificația presiunii p_0 (cu precizie de 1/10 bar)