

# Reflex Exvoid A 1¼", orizontal, Separator de microbule, din alamă, 10 bar, 110°C

Cod articol: 9251030

**reflex**

Thinking solutions.

## Caracteristici

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Tip                           | A 1¼"     |
| Material carcasă              | alamă     |
| Poziție conexiune             | orizontal |
| Poziție corp separator        | vertical  |
| Temperatura maximă de operare | 110°C     |
| Presiune max. admisă          | 10 bar    |
| Conexiune                     | IG1¼"     |
| Conexiune ventil aer          | R½"       |
| Tip conexiune                 | filet     |
| Debit volumic max. admisibil  | 3,7 m³/h  |
| K <sub>vs</sub>               | 31,8 m³/h |
| Diametru                      | 63 mm     |
| Înălțime                      | 202 mm    |
| Lungime conexiune             | 88 mm     |
| Masă                          | 1,4 kg    |



Exvoid A 1¼" orizontal

## Descriere

Reflex Exvoid A, alama, orizontal

Separator de aer și microbule de aer, din alamă, cu conexiune orizontală, pentru conducte orizontale, în sisteme de încălzire sau apă răcită, în circuit închis, umplute cu agent termic (apă sau mixtură de glicol).

Pentru mixtura de glicol, concentrația permisă de glicol este de 25–50%.

Aerisire se realizează fără surgeri de lichid, funcționarea este precisă și fiabilă.

Camera de destindere a separatorului de microbule, are aria transversală mult mai mare față de aria transversală de conectare, producând o scădere proporțională a vitezei fluidului (cf. ecuației de continuitate:  $A \times v = \text{ct.}$ ). Se permite astfel microbulelor de aer, cu viteza de curgere mult diminuată, să plutească spre partea superioară, pentru a se acumula în camera de aer și a fi eliminate cu ajutorul ventilului automat de aerisire Exvoid T. Plasa tubulară din sârmă (din camera de destindere) multiplică efectul de separare, având și rolul de a reduce turbulențele de curgere a lichidului. Șocurile aplicate microbulelor de aer de către rețeaua tubulară din sârmă sprijină mișcarea naturală de plutire pe direcția verticală.

Pierderile de presiune sunt de max. 0,02 bar.

Camera de aer atenuează vibrațiile datorate variațiilor presiunii și previne, prin intermediul flotoarelor cu ghidaj, intrarea impurităților în ventilul de aerisire. Este asigurată funcționarea stabilă – chiar și în condiții dificile de funcționare.

Conexiuni disponibile: 22 mm, ¾", 1", 1¼", 1½", 1¾", 2".



Această imagine este doar pentru ilustrarea aspectului interior al separatorului de aer și microbule de aer, din alamă, Exvoid A, orizontal